



elisol WL

**Emulsion acrylique métallisée
très haute brillance, effet "Wet-Look"**



Caractéristiques

- ELISOL W.L. est une émulsion spécialement adaptée au lustrage haute et très haute vitesse sur sols, type : linoléum, PVC, vinyl, carrelage poreux....
- ELISOL W.L forme un film protecteur ultra-brillant, qui résiste très bien au grand trafic et permet une maintenance allégée.

Consommation

- 1L/40m² pour 1 couche

Mode & doses d'emploi

- Utiliser le produit pur sur un sol propre, préalablement décapé et bien rincé.
- Appliquer uniformément une première couche d'ELISOL W.L. à l'aide d'une frange ou d'un balai applicateur.
- Laisser sécher de 20 à 30mn.
- Appliquer une seconde couche en la croisant par avec la précédente.
- Pour obtenir l'effet "Wet-Look" renouveler l'opération 1 à 2 fois.

Conditionnement

- Bidon de 5 litres surreballé par 4.

Données Physico-chimiques

- Etat physique : liquide blanc.
- Odeur : caractéristique.
- pH : 8,0 +/- 0,1.
- Densité relative : 1,03 +/- 0,02.
- Soluble dans l'eau.

Législation - Sécurité

- Produit d'usage externe. Ne pas avaler.
- La formule est déposée dans le centre anti poison de Nancy N° d'urgence : 03 83 32 36 36
- Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande.