



elitartre



Détartrant spécifique que du tartre et voile de ciment

Caractéristiques

- La formule d'ELITARTRE est optimisée grâce à la combinaison de plusieurs acides complémentaires.

Mode & doses d'emploi

- **Appareils ménagers** (cafetière, fer à repasser, lave-linge, lave-vaisselle) : diluer de 10 à 15%. Laisser agir 15 minutes et rincer abondamment à l'eau claire. En cas de fortes incrustations, renouveler l'opération.
- **Sanitaires très entartrés** : pulvériser le produit pur, laisser agir quelques instants puis rincer à l'eau claire.
- **Voile de ciment** : diluer le produit à 50% et l'appliquer sur la surface à détartrer. Laisser agir de 10 à 30 minutes puis rincer à l'eau claire.

Données physico-chimiques

- Couleur : légèrement ambré.
- Odeur : inodore.
- pH : 1,0 +/- 0,1.
- Densité relative : 1,10 +/- 0,05.
- Soluble dans l'eau.

Conditionnement

- Bidon de 1kg surreballé par 12.
- Bidon de 5kg surreballé par 4.

Composition

- Plus de 5 mais moins de 15% d'acide chlorhydrique.
- Moins de 5% d'acide phosphorique.
- Plus de 5 mais moins de 15% d'autres acides minéraux.
- Moins de 5% de tensio-actif non ionique.

Législation - Sécurité

- Produit d'usage externe. Ne pas avaler.
- Cet agent de surface respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).
- La formule de ce produit est déposée au centre anti poisons de Nancy 03 83 32 36 36
- Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur notre site internet.