



# elibat



## Traitement hydrofuge imperméabilisant invisible

### Caractéristiques

- Le traitement ELIBAT IMPERMEABILISANT génère un effet de répulsion à l'eau sans altération du support. Invisible, ne modifie pas l'aspect naturel du support. Pénètre dans les pores du support tout en les laissant respirer.
- Excellente tenue au vieillissement.
- ELIBAT IMPERMEABILISANT prévient la formation des mousses et salissures.
- ELIBAT IMPERMEABILISANT évite les infiltrations d'eau. Cela améliore l'isolation thermique et permet d'éviter la dégradation des supports par la formation de gel dans les pores.

### Mode & doses d'emploi

- Appliquer par pulvérisation ou au rouleau en 1 ou 2 couches.
- Laisser sécher pendant 24 heures au minimum.
- Passer une couche tous les 2-3 ans sur la surface préalablement propre, saine et sèche pour un parfait entretien de vos murs, façades, ciment, béton, crépis, tuiles...
- Dosage selon le type de support : de 0,1L/m<sup>2</sup> en support peu poreux à 0,25L/m<sup>2</sup> pour des surfaces très poreuses.
- Nettoyage des outils à l'eau..

*Ne pas appliquer si la température du support est supérieure à +30°C ou inférieure à +5°C. Si risque de pluie, éviter l'application.*

*Eviter l'application sur des surfaces peintes ou fissurées. Appliquer sur un support sain et impérativement sec.*

### Données physico-chimiques

- Liquide : ambré.
- Odeur : caractéristique.
- pH : 13,0 +/- 0,1.
- Densité à 20°C : 1,050 +/- 0,001.
- Soluble dans l'eau.

### Conditionnement

- Bidon de 5kg surremballé par 4.

### Législation - Sécurité

- Produit d'usage externe – Ne pas avaler.
- Utilisation exclusivement professionnelle.
- Produit de nettoyage conforme au règlement concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement n°648/2004)
- La formule de ce produit est déposée au centre antipoissons de Nancy n° d'urgence 0383323636
- Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.