



elichim D.E.F.

Dégraissant émulsionnable à froid de toutes les pièces mécaniques

Caractéristiques

- ELICHIM Dégraissant émulsionnable à froid est un dégraissant puissant adapté au nettoyage des pièces mécaniques, moteurs, sols, machine agricoles...
- ELICHIM Dégraissant émulsionnable à froid est idéal pour toute opération de déparaffinage.

Mode & doses d'emploi

ELICHIM Dégraissant émulsionnable à froid s'utilise pur, à froid sur une surface non humide par :

- **Brossage** : A l'aide d'un pinceau, d'une brosse, d'un chiffon ou d'un gant de nettoyage. Opérer de bas en haut.
- **Trempage**: Immerger les pièces à nettoyer dans le produit pur. Un même bain peut servir à plusieurs dégraissages.
- **Pulvérisation** : Maintenir la buse de pulvérisation à 10 cm environ de la surface à dégraisser.
- Laisser agir 10 à 15 minutes. Rincer au jet d'eau sous pression. Sécher.

Attention : Procéder dans les conditions normales d'emploi (non toxique + inerte) vis à vis des métaux usuels et peintures d'origine sur carrosseries automobiles. Pour les autres surfaces sensibles (émail, plastiques, vernis, peintures récentes) faire un essai préalable.

Conditionnement

- Bidon de 20kg.
- Bidon de 60kg.
- Fût de 200kg.

Données physico-chimiques

- Liquide incolore.
- Odeur : caractéristique.
- pH : 2,0 +/- 0,1.
- Densité à 20°C : 0,79 g/cm³.
- Soluble dans l'eau.

Composition

- Plus de 30% de solvant.
- Moins de 5% de tensio-actif non ionique.

Législation - Sécurité

- Produit d'usage externe – Ne pas avaler.
- Utilisation exclusivement professionnelle.
- Produit de nettoyage conforme au règlement concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement n°648/2004)
- La formule de ce produit est déposée au centre antipoisons de Nancy n° d'urgence 0383323636
- Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.