



elichim TP



Dégraissant liquide pour machine à haute-pressure

Caractéristiques

- Grâce à la richesse de sa composition, **ELICHIM T.P.** assure un dégraissage parfait, sans risque d'altération.
- **ELICHIM T.P.** est idéal pour le dégraissage des moteurs, pièces mécaniques, châssis, engins de travaux publics, véhicules de transport, installations portuaires, pétrolières, métallurgiques, sols gras, locaux industriels, citernes, cuves, réservoirs ...

Mode & doses d'emploi

ELICHIM T.P. s'utilise :

- Dans le bac détergent :
 - Machine à bac de solution diluée : 2 à 10 g/l.
 - Machine à bac de solution concentrée : 50 à 100 g/l.
- En sortie de lance :
 - Moteurs, pièces mécaniques : 2 à 6 g/l.
 - Autres utilisations : 5 à 10 g/l.

Conditionnement

- Bidon de 25kg.
- Fût de 200kg.

Données physico-chimiques

- Liquide : ambré.
- Odeur : caractéristique.
- pH : 13,0 +/- 0,1.
- Densité à 20°C : 1,050 +/- 0,001.
- Soluble dans l'eau.

Composition

- > 30% d'hydroxyde de potassium
- 5 à 15% de sels alcalins.
- 5 à 15% de tensio-actif non ionique.
- 5 à 15% d'agent anti-calcaire.

Législation - Sécurité

- Produit d'usage externe – Ne pas avaler.
- Utilisation exclusivement professionnelle.
- Produit de nettoyage conforme au règlement concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement n°648/2004)
- La formule de ce produit est déposée au centre antipoisons de Nancy n° d'urgence 0383323636
- Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.