



SUPERBLU 1000-BOBINE INDUSTRIELLE 1X1

Rotoli Industriali

C59573



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE	Absorption par immers.%(+/- 10)	450	Nr Formats	1000
Nr. Plis	3	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	110	Laize Bobine (mt)	360,00
Grammage à Pli (gr/mq)	18,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	760	Diamètre Bobine	40,00
Couleur	BLEU	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	390	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	--	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	266	Diamètre Mandrin (mm)	72
Méthode de blanchiment	--	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	136	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	OUI	Laize Format (cm)	36,00	Paquets à Carton	1
Gaufrage	SATIN	Longuer Format (cm)	36,00	EAN Paquet	8022650595738
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Carton	8022650595738



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiél d'Emballage	ABSENTE	Cartons à Palette	36
Dimensions Carton (cm HxLxD)	36,00x40,00x40,00	Materiél du Carton	POLYTHENE	Cartons à Couche	6
Dimensions Palette (cm HxLxD)	231,00x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	6
Volume Carton (m3)	0,0576	Construction Palette	--	Demipalette	No



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.