



SUPERLUX 1000

SUPERLUX 1000-BOBINE INDUSTRIELLE 1X2

Rotoli Industriali

C58578



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	510	Nr Formats	1000
Nr. Plis	3	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	120	Laize Bobine (mt)	380,00
Grammage à Pli (gr/mq)	17,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	630	Diamètre Bobine	40,00
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	350	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	219	Diamètre Mandrin (mm)	72
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	123	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	OUI	Laize Format (cm)	26,50	Paquets à Carton	2
Gaufrage	SATIN	Longuer Format (cm)	38,00	EAN Paquet	8022650585784
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Carton	8022650585784



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiél d'Emballage	ABSENTE	Cartons à Palette	27
Dimensions Carton (cm HxLxD)	26,50x80,00x40,00	Materiél du Carton	POLYTHENE	Cartons à Couche	3
Dimensions Palette (cm HxLxD)	253,50x120,00x120,00	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	9
Volume Carton (m3)	0,0800	Construction Palette	--	Demipalette	No



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.

